

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан CBVAC CC-160BGC, DN150 CF



Иллюстрация производителя: ручное семейство CC

Параметр	Значение
Модель	CC-160BGC
Привод	Ручной
Присоединение по каталогу	DN150 CF
Уплотнение	Сильфонное
Материал	Нержавеющая сталь 304
Заказной номер	4.1.1406
Код производителя	A24Y2-00121

CC-160BGC — ручной шиберный клапан сверхвысоковакуумного семейства CC. Для заказного номера 4.1.1406 производитель указывает присоединение 150(CF), сильфонное уплотнение и сталь 304. Число 160 в модели не заменяет указанный в каталоге типоразмер фланца.

Клапан используют для отсечения вакуумной камеры или насосной линии. Ручной привод требует доступа оператора к маховику. Он не является пневматическим или электрическим приводом и не обеспечивает автоматическое закрытие по команде контроллера без специального исполнения.

При интеграции проверяют размеры и стандарт ответных фланцев, совместимость уплотнений с рабочей средой и условиями прогрева. Нагрузку трубопровода не передают на корпус клапана. Допустимый перепад при открытии, температура и натекание должны соответствовать документации конкретного исполнения; эти значения нельзя выводить только из обозначения CF или класса сверхвысокого вакуума.

Иллюстрация производителя показывает ручное семейство CC. Конкретная конфигурация фланца показанного изделия не является размерным чертежом исполнения CC-160BGC. Для данного заказного номера присоединение — DN150 CF.

Подбор и заказ: info@cbvac.org · <https://cbvac.org>