

Пневматический высоковакуумный клапан CBVAC GCQ-250GPD



GCQ-250GPD — пневматический шиберный клапан CBVAC для отсечения вакуумных камер и магистралей. Заказной номер 4.1.1932 соответствует присоединению DN250 GB-LP и указанному в таблице типу уплотнения.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GCQ-250GPD
Привод	Пневматический
Присоединение	DN250 GB-LP
Уплотнение	Уплотнение резиновым кольцом
Материал по каталогу	304/316
Заказной номер	4.1.1932
Код производителя	A24Y2-00131

Интеграция в вакуумную систему

Клапан используют как запорный элемент, а не как универсальный регулятор расхода. Пневматический привод требует согласования давления и качества управляющего воздуха, положения при потере питания и блокировок установки. Электрические параметры управления определяют по маркировке и документации конкретной комплектации, а не по общему обозначению модели.

В каталоге материал обозначен как 304/316. Марку стали конкретной поставки фиксируют при выборе исполнения; это обозначение не означает автоматически, что все детали изготовлены одновременно из обеих марок или пригодны для любого коррозионного газа.

При монтаже проверяют стандарт и размеры ответных фланцев, исключают нагрузки трубопровода на корпус и проверяют герметичность соединения и седла. Допустимый перепад при открытии не равен допустимому давлению корпуса. Давление, температура прогрева, натекание и ресурс должны соответствовать исполнению для выбранного процесса.

Изображение производителя показывает семейство пневматических шиберных клапанов. Оно не является размерным чертежом каждого заказного номера и не подтверждает вариант фланца по внешнему виду.

Связанные решения

- Поиск исполнений GCQ-250GPD
- Подбор и заказ

Заказ и подбор: info@cbvac.org. Сайт: <https://cbvac.org>. Редакция 13.10.2026.