

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан CCQ-100BGL-A, 100(LF), 24 В



Изображение семейства клапанов

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан CCQ-100BGL-A, 100(LF), 24 В CBVAC предназначен для управления потоком газа и изоляции участков вакуумной системы.

Параметр	Значение
Модель / исполнение	CCQ-100BGL-A
Внутренний код	A22Y2-01080
Заказной номер	4.1.1422A
Присоединение	100(LF)
Уплотнение	Сильфонное уплотнение
Материал	Нержавеющая сталь 304

Интеграция и эксплуатация

Пневматический привод требует согласования давления управляющего воздуха, схемы управления и положения клапана при потере питания. Напряжение электропневматического управления и напряжение силового привода — разные характеристики. Перед монтажом проверяют размер и стандарт ответных фланцев, уплотнение и совместимость с рабочей средой. Клапан открывают только при допустимом для данной модели перепаде давления; допустимое давление корпуса не является допустимым перепадом при открытии.

После сборки проверяют герметичность соединений и седла, работу привода и блокировки технологической установки. Запорный клапан используют для отсечения магистрали; регулирование расхода требует специального регулирующего исполнения. Необходимые для проекта значения давления, температуры, натекания и ресурса задают при подборе конкретного заказного номера.

Заказ и подбор: info@cbvac.org · <https://cbvac.org>