Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан CCQ-400BGC-A, 400 (CF), 24 В

Gate Valve



Изображение семейства клапанов; конструкция конкретного исполнения определяется заказным кодом.

Техническая спецификация: CCQ-400BGC-A

Параметр	Значение
Маркировка напряжения	Маркировка A: 24 В; без маркировки A: 220 В
Модель / исполнение	CCQ-400BGC-A
Внутренний код	A24Y2-00054
Заказной номер	4.1.1345A
Типоразмер	400 (CF)
Уплотнение	Сильфонное уплотнение
Материал	304

Исполнения с маркировкой A рассчитаны на 24 В; исполнения без этой маркировки — на 220 В.

CCQ-400BGC-A, 400 (CF)— позиция CBVAC из раздела «Вакуумные шиберные клапаны», предназначенная для отсечения камер, насосных линий и технологических модулей с минимальным влиянием на проводимость.

Изделие подходит для проектов, где важны совместимость по типоразмеру, корректный материал исполнения, надежность уплотнения и прослеживаемость по заказному номеру производителя. При подборе рекомендуется сверять модель, DN/фланец, материал, массу и дополнительные признаки исполнения с документацией оборудования.

Заказ и подбор: info@cbvac.org. Страница изделия: https://cbvac.org/product/vakuumnaya-armatura/vakuumnye-klapany/vakuumnye-shibernye-klapany/the-products-labeled-as-a-are-24v-while-the-unmarked-are-220v-ccq-400bgc-a-400-cf-4-1-1345a/