Турбомолекулярный насос CBVAC MTP-4301M(ISO400F)

Иллюстрация производителя: MTP-4301CTMS (ISO320F). Компоновка и разъёмы конкретного заказа могут отличаться.

Параметр	Исполнение
Тип изделия	Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе
Модель / исполнение	MTP-4301M(ISO400F)
Заказной номер	A24A3-00015
Входное присоединение	ISO400F
Масса по заказной строке	110 кг
Охлаждение	Водяное
Нагреватель	Не предусмотрен в комплектации
Продувка	Не предусмотрена в комплектации
Интерфейс контроллера	Modbus
Контроллер	Интегрированный
Семейство	CBVAC MTP-4301
Быстрота откачки азота, ISO400F	4300 л/с
Быстрота откачки водорода, ISO400F	2700 л/с

Подбор и эксплуатационные условия

Для полупроводникового процесса при подборе задают состав газа, поток, рабочее давление, форвакуумную ступень, охлаждение и требования к чистоте. Интерфейс интегрированного контроллера должен соответствовать системе управления установки.

Наличие продувки и обозначение серии не подтверждают совместимость с любыми коррозионными газами. Газовую среду, осаждаемые продукты и допустимую нагрузку согласуют для конкретного исполнения. Нагреватель в перечисленной комплектации не предусмотрен; параметры режима с TMS нельзя автоматически переносить на этот заказ.

Комплектация и масса: каталог CBVAC от 18.08.2026, лист MTP, строка 37, заказ A24A3-00015. Быстрота откачки: руководство MTP, таблица 3, страница 13 PDF, столбец указанного входного фланца; параметры семейства, не индивидуальный протокол испытаний.

Заказ и сервис: info@cbvac.org | +7-812-715-00-17 | cbvac.org