

ВЫСОКОВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ JZB (180-500 МЗ/Ч, АТМ. ДО 1×10⁻⁴ ПА)

Высоковакуумный сухой насос CBVAC JZB-160/500



Оборудование

Сухой высоковакуумный насос CBVAC JZB-160/500: пиковая быстрота откачки 500 м³/ч, предельное давление менее 1×10⁻⁴ Па, вход LF160 и водяное охлаждение.

Открыть карточку на cbvac.org

Заказ и техническая консультация: info@cbvac.org

Технические характеристики

Пиковая быстрота откачки	500 м ³ /ч
Предельное давление	< 1×10 ⁻⁶ мбар (< 1×10 ⁻⁴ Па)
Входной фланец	LF160
Выходной фланец	KF25
Масса	47 кг
Уровень шума	≤ 56 дБ
Номинальная частота вращения	18 000 об/мин
Номинальная мощность	1,6 кВт
Питание	3-фазное 200-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Охлаждение	вода 15-35 °С, 0,2-0,7 МПа, расход > 2 л/мин
Рабочая температура	5-40 °С
Вибрация	< 0,25 g
Время разгона / останова	около 3 / 4 мин