

ВИНТОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

Винтовой сухой вакуумный насос SSH100H, 100 м³/ч, остаточное давление 1 Па



Оборудование

Винтовой вакуумный насос CBVAC SSH100H обеспечивает 100 м³/ч откачки и предельное давление 1 Па. Полностью сухая конструкция исключает загрязнение технологического процесса. Подходит для химических, фармацевтических и аналитических систем.

Открыть карточку на cbvac.org

Заказ и техническая консультация: info@cbvac.org

Технические характеристики

Параметр	Значение
Быстрота действия	1667 л/мин (100 м ³ /ч)
Предельное давление	1 Па (7,5×10 ⁻³ Torr)
Тип электродвигателя	Синхронный, водоохлаждаемый, с постоянным магнитом
Мощность двигателя	Номинальная - 5,5 кВт; рабочая - 2,3 кВт
Напряжение питания	Трёхфазное, 380 В или 220 В, 50/60 Гц
Соединение (вход/выход)	ISO63 / KF40
Охлаждающая вода	4-8 л/мин; давление 3-5 кг/см ² ; температура 0-25 °С; соединение Swagelok Rc 3/8"
Азотная продувка	0,1-0,2 МПа; расход 12-100 л/мин; разъём Swagelok ¼"
Интерфейс управления	RS-485, удалённые точки ввода/вывода
Уровень шума	≤ 75 дБ(А)
Размеры (Д×Ш×В)	850×400×570 мм
Масса	180 кг
Рабочая температура окружающей среды	+5 ... +40 °С; влажность ≤ 80 %
Коммуникации	RS-485, поддержка удалённого доступа и сервисной диагностики